

Tehniline andmeleht

Laiendusdetail, meeterkeere

Artiklinumber: 2088280



Messingist pikendus meetrilise sise- ja väliskeermega, metallist või plastikust hülssitihendite paigaldamiseks korpustele. Kaitseklass IP54 ilma täiendava ühendustihendita. Kaitseklass kuni IP68 on võimalik täiendava ühendustihendiga, näiteks O-rõnga või lameda tihendusrõngaga.



CuZn
37 Messing

N nikeldatud

Põhiandmed

Artiklinumber	2088280
Nimetus 1	Laiendus
Nimetus 2	M - M
Tooja	OBO
Mööde	M12-M16
Materjal	Messing
Pinnakate	nikeldatud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,03 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht


Laiendusdetail, meeterkeere

Artiklinumber: 2088280



Mõõtmed

Mõõt D	8 mm
Mõõt E	20 mm
Mõõt G1 (mm)	12
Mõõt G2 (mm)	16
Mõõt L	16 mm
Mõõt L1	5 mm
Mõõt L2	7 mm
Mõõt L4	3 mm



Tehnilised andmed

Plahvatusohtlikku keskkonda	ei
Keerme liik, väliskeere	meetriline
Keerme liik, sisekeere	meetriline
Meeterkeerme mõõt, välis	12
Meeterkeerme mõõt, sise	16
Mutrivõtme laius	18
Nikeldatud	jah