

# Tehniline andmeleht

## Laiendusdetail, meeterkeere

Artiklinumber: 2088283



Messingist pikendus meetrilise sise- ja väliskeermega, metallist või plastikust hülssstihendite paigaldamiseks korpustele. Kaitseklass IP54 ilma täiendava ühendustihendita. Kaitseklass kuni IP68 on võimalik täiendava ühendustihendiga, näiteks O-rõnga või lameda tihendusrõngaga.



**CuZn**  
37 Messing

**N** nikeldatud

### Põhiandmed

Artiklinumber	2088283
Nimetus 1	Laiendus
Nimetus 2	M - M
Tooja	OBO
Mööde	M25-M32
Materjal	Messing
Pinnakate	nikeldatud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2,71 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

# Tehniline andmeleht


Laiendusdetail, meeterkeere

Artiklinumber: 2088283



## Mõõtmed

Mõõt D	20,8 mm
Mõõt E	35,8 mm
Mõõt G1 (mm)	25
Mõõt G2 (mm)	32
Mõõt L	20,7 mm
Mõõt L1	7,4 mm
Mõõt L2	8 mm
Mõõt L4	4 mm



## Tehnilised andmed

Plahvatusohtlikku keskkonda	ei
Keerme liik, väliskeere	meetriline
Keerme liik, sisekeere	meetriline
Meeterkeerme mõõt, välis	25
Meeterkeerme mõõt, sise	32
Mutrivõtme laius	34
Nikeldatud	jah