

Tehniline andmeleht

Laiendusdetail, meeterkeere

Artiklinumber: 2088285



Messingist pikendus meetrilise sise- ja väliskeermega, metallist või plastikust hülssitihendite paigaldamiseks korpustele. Kaitseklass IP54 ilma täiendava ühendustihendita. Kaitseklass kuni IP68 on võimalik täiendava ühendustihendiga, näiteks O-rõnga või lameda tihendusrõngaga.



CuZn
37 Messing

N nikeldatud

Põhiandmed

Artiklinumber	2088285
Nimetus 1	Laiendus
Nimetus 2	M - M
Tooja	OBO
Mööde	M40-M50
Materjal	Messing
Pinnakate	nikeldatud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	10,15 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht


Laiendusdetail, meeterkeere

Artiklinumber: 2088285



Mõõtmed

Mõõt D	33,8 mm
Mõõt E	58 mm
Mõõt G1 (mm)	40
Mõõt G2 (mm)	50
Mõõt L	30,5 mm
Mõõt L1	8,2 mm
Mõõt L2	12,5 mm
Mõõt L4	6 mm



Tehnilised andmed

Plahvatusohtlikku keskkonda	ei
Keerme liik, väliskeere	meetriline
Keerme liik, sisekeere	meetriline
Meeterkeerme mõõt, välis	40
Meeterkeerme mõõt, sise	50
Mutrivõtme laius	52
Nikeldatud	jah