

Tehniline andmeleht

Laiendusdetail, meeterkeere

Artiklinumber: 2088286



Messingist pikendus meetrilise sise- ja väliskeermega, metallist või plastikust hülssitihendite paigaldamiseks korpustele. Kaitseklass IP54 ilma täiendava ühendustihendita. Kaitseklass kuni IP68 on võimalik täiendava ühendustihendiga, näiteks O-rõnga või lameda tihendusrõngaga.



CuZn
37 Messing

N nikeldatud

Põhiandmed

Artiklinumber	2088286
Nimetus 1	Laiendus
Nimetus 2	M - M
Tooja	OBO
Mööde	M50-M63
Materjal	Messing
Pinnakate	nikeldatud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	5
Koguse ühik	Tükk
Kaal	13,06 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht


Laiendusdetail, meeterkeere

Artiklinumber: 2088286



Mõõtmed

Mõõt D	43,4 mm
Mõõt E	69,9 mm
Mõõt G1 (mm)	50
Mõõt G2 (mm)	63
Mõõt L	33 mm
Mõõt L1	9,2 mm
Mõõt L2	16 mm
Mõõt L4	7 mm



Tehnilised andmed

Plahvatusohtlikku keskkonda	ei
Keerme liik, väliskeere	meetriline
Keerme liik, sisekeere	meetriline
Meeterkeerme mõõt, välis	50
Meeterkeerme mõõt, sise	63
Mutrivõtme laius	65
Nikeldatud	jah