



Eraldi valmistatud kinnitusloogiga kiirpaigalduseks betoonseintesse ja müüritisse. Pistke tüübel auku, kuni klambri alumine serv toetuma jääb; toru sissesurumisel klambrisse lukustub klamber ümber toru automaatselt.



PA Polüamiid

Põhiandmed

| | |
|-------------------|--------------------|
| Artiklinumber | 2148056 |
| Tüüp | 1975 19-22 |
| Nimetus 1 | Snap-klamber |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 19-22,5mm |
| Värv | helehall; RAL 7035 |
| Materjal | Polüamiid |
| Väikseim täisühik | 100 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 0,533 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |

Tehnilised andmed

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Kaablite/torude arv | 1 |
| Mudel | suletud |
| Kinnitusviis | Pistikkinnitus |
| Puuravade sügavus | 40 mm |
| Puuraugu min läbimõõt | 6 mm |
| Purustav koormus betoonis B25 | 90 N |
| halogeenita | jah |
| Koormusvahemiku D max | 22,5 mm |

Tehniline andmeleht

Snap-klamber

Artiklinumber: 2148056



Tehnilised andmed

Koormusvahemiku D min | 19 mm