

Tehniline andmeleht

Kaabliklamber 16-le kaablile



Artiklinumber: 2204000



Metallist kaabliklamber on halogeenivaba ja süttimatu ning pakub suurt mehaanilist stabiilsust ka tulekahju korral. Kaabliklamber on heaks kiidetud kaabelspetsiifilise lahendusena toimetamiseks standardi DIN 4102 osa 12 järgi. Distantstükk 2033 D 15 x 3 G (eraldi tellitav) suurendab lookklambrite kõrgust 10 mm-lt 13 mm-le. Kaabliklamber sobib standardi DIN 4102 kohaselt tulekindlaks montaažiks ülalpool tulekindlaid ripplagesid.



- A2** Roostevaba teras
- 2B** puhas, järeltöödeldud

Põhiandmed

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Artiklinumber | 2204000 |
| Tüüp | 2033 M A2 |
| Nimetus 1 | Look-klamber |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 2x8 NYM3x1,5 |
| Materjal | Roostevaba teras 1.4310 |
| Pinnakate | hele, järeltöödeldud |
| Pindala standard | |
| Väikseim täisühik | 25 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 2,31 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |

Tehnilised andmed

| | |
|--------------------------|-----|
| NYM 3 x 1,5 juhtmete arv | 16 |
| Leegikindel versioon | ei |
| Toimetamine | jah |
| halogeenita | jah |
| Tüübliga | ei |