

Tehniline andmeleht

Universaalne vastasplaat, plast

Artiklinumber: 1198016



Profiillatist sõltumatu, universaalselt kasutatav surudes selle U-klambri ühele ja-lale. Nutika kontuuriga tagaküljel, topeltplaadiks kombineeritav. Võimalik hilisem paigaldus ilma U-klambrit eemaldamata.



PP Polüpropüleen

Põhiandmed

Artiklinumber	1198016
Tüüp	2058UW 16 LGR
Nimetus 1	Universaalne vastasplaat
Nimetus 2	kombineeritav topeltplaadiga
Saadaval alates	15.05.2019
Tootja	OBO
Mõõde	12-16mm
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,208 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Universaalne vastasplaat, plast


Artiklinumber: 1198016



Mõõtmed



Mõõt B	21,5 mm
Mõõt H	5,8 mm
Mõõt L	37 mm



Tehnilised andmed

Vastavann/klambrate teostus	Vastasplaat
Sobib kaabli läbimõõdule max	16 mm
Koormusvahemiku D max	16 mm
Koormusvahemiku D min	12 mm