


Tehniline andmeleht

Quick-Pipe renn-toru, helehall

Artiklinumber: 2153920



Avatud plasttoru Quick-Pipe kaablite ja juhtmete pindpaigalduseks nii sise- kui ka kaitstud välistingimustes. Paigaldus seinale ja lakke Quick-klambriga, Star-Quick-klambriga ning Multi-Quick-klambriga. Tööriista abita sulgemine ja avamine klambris keeramise teel. Paigaldatav temperatuurivahemikus -25° kuni 60° C.



PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed

Artiklinumber	2153920
Tüüp	2953 M25 LGR
Nimetus 1	Quick-Pipe renn-toru
Tootja	OBO
Mööde	M25
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	30
Koguse ühik	Meeter
Kaal	16 kg
Kaaluühik	kg/100 m


Tehniline andmeleht

Quick-Pipe renn-toru, helehall

Artiklinumber: 2153920



Mõõtmed



Pikkus	2 000 mm
Mõõt C	13,6 mm
Mõõt D	25 mm
Mõõt m (mm)	21,8
Mõõt t	1,6 mm

Tehnilised andmed

Pinnapealne	jah
Leegikindel versioon	ei
Betoonisene paigaldus	ei
Suurus	M25
halogeenita	ei
Paigaldamine puidu külge	jah
Paigaldamine maapinda	ei
Paigaldamine väliskeskkonda	ei
Klassifitseerimiskood	0
Masinate ja tarvikute paigaldamine	jah
Muhviga	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-25 °C
Põrandaspaigaldus (kivipõrand)	ei
Süvistatav	ei