

# Tehniline andmeleht

## Quick-Pipe'i renn-toru poogen 90°, polaarvalge

Artiklinumber: 2154066



Lisadetail plastist elektriinstallatsioonitorude 90° poognate loomiseks. Sobib Quick-Pipe'i või gofreeritud torudele. Tööriista abita sulgemine ja avamine. Paigaldatav temperatuurivahemikus -25° kuni 60° C.



PP Polüpropüleen

### Põhiandmed

Artiklinumber	2154066
Tüüp	3000 BMS M25 RW
Nimetus 1	Renn-toru poogen 90°
Tootja	OBO
Mõõde	M25
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	5
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,514 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

Quick-Pipe'i renn-toru poogen 90°, polaarvalge

Artiklinumber: 2154066



## Mõõtmed



Mõõt B	31,2 mm
Mõõt d	25 mm
Mõõt L	91 mm
Mõõt L1	38 mm
Mõõt R	22 mm

## Tehnilised andmed

Mudel	Pistik
Paindlik	ei
halogeenita	jah
Kontrollava ja kaanega	ei
Muhviga	ei
Pealispind harjatud	ei
Poleeritud pind	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	0 °C
Poogna nurk	90 °
Kaheosaline	jah