


Tehniline andmeleht

Konstruksiooniklemm kuni 20 mm

Artiklinumber: 5304520



- Ümarjuhti saab konstruksioonile paigaldada vertikaal- või pöikisuunas
- Kinnitamiseks kuni 20 mm paksuse äärikuga konstruksioonidele
- kinnitamine konstruksioonidele kuuskantpeapoldiga M10
- vastab VDE 0185-305 (IEC 62305) nõuetele



St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	5304520
Tüüp	5010 20 FT
Nimetus 1	Konstruksiooniklemm
Tootja	OBO
Mõõde	20mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	30,6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht

Konstruksiooniklemm kuni 20 mm

Artiklinumber: 5304520



Tehnilised andmed

Kinnituskrivi tüüp	Kuuskantpolt
Jätkuelemendi tüüp	Konstruksiooniklemm
Välguvoolu lahendusvõime	N/50 kA
Sobib jätkuelemendile	muu
Sobivus	Rd 8-10 mm
Vaheplaat	ei
Max klemmipikkus	20 mm
Min klemmipikkus	4 mm