

Tehniline andmeleht

U-klamber, H-jalaga, 1-ne, plastist surveplaadiga, FT

Artiklinumber: 1186289



U-klamber H-jalaga, polüpropüleenist plastist surveplaadiga Üksikkaabli vertikaalseks ja horisontaalseks paigaldamiseks C-profiillati külge. Avale laiussega 16–17 mm. Universaalne, ühekäigulise keermega kuuskantpeapolt, võtmelaiusega 10mm, samuti lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Soovitatav on kasutada vastasplaati.



St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	1186289
Nimetus 1	U-klamber 2056
Tootja	OBO
Mõõde	82-90mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	26,2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO jalajälg (GWP) hällist väravani	0,4667 kg COe / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

U-klamber, H-jalaga, 1-ne, plastist surveplaadiga, FT

Artiklinumber: 1186289



Mõõtmed



Pikkus	27 mm
Laius	97 mm
Kõrgus	132 mm
Pleki paksus	3 mm
Mõõt A	27 mm
Mõõt B	97 mm
Mõõt C	40 mm
Mõõt G (mm)	M8
Mõõt H	132 mm
Mõõt L	58 mm
Mõõt t	3 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	1
Torudele max läbimõõduga	90 mm
Torudele min läbimõõduga	82 mm
Lattidele prao max laiusega (intervalliga)	17 mm
Lattidele prao min laiusega (intervalliga)	16 mm
Keere	M8
halogeenita	jah
Välismõõtete pikkus	40 mm
Max Kinnituse pöördemoment	5 Nm
Plastvanniga	jah
Paigaldusviis	Profiillatt
Ava laius	10 mm
Koormusvahemiku D max	90 mm
Koormusvahemiku D min	82 mm
Lisa pealispind	kuumtsingitud kastmismeetodil
Lisa materjal	Teras
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Plast
plaadi materjali väärtused	Polüpropüleen