

# Tehniline andmeleht

U-klamber, U-jalaga, 1-ne, plastist surveplaadiga, FT

Artiklinumber: 1186769



U-klamber U-jalaga, polüpropüleenist plastist surveplaadiga. Üksikkaabli vertikaalseks ja horisontaalseks paigaldamiseks C-profiillati külge. Avale laiussega 18 - 22 mm. Universaalne, ühekäigulise keermega kuuskantpeapolt, võtmelaiusega 10mm, samuti lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldamiseks nii sise- kui ka välisingimustes. Soovitav on kasutada vastasplaati.



**St** Teras

**FT** Kuumtsingitud kastmismeetodil

## Põhiandmed

Artiklinumber	1186769
Tüüp	BS-U1-K-70 FT
Nimetus 1	U-klamber 2056
Tootja	OBO
Mõõde	64-70mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	15,25 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

# Tehniline andmeleht

U-klamber, U-jalaga, 1-ne, plastist surveplaadiga, FT

Artiklinumber: 1186769



## Mõõtmed

Pikkus	25 mm
Laius	79 mm
Kõrgus	101 mm
Pleki paksus	2,5 mm
Mõõt A	25 mm
Mõõt B	79 mm
Mõõt C	40 mm
Mõõt G (mm)	M8
Mõõt H	101 mm
Mõõt L	45 mm
Mõõt t	2,5 mm

## Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	1
Torudele max läbimõõduga	70 mm
Torudele min läbimõõduga	64 mm
Lattidele prao max laiusega (intervalliga)	22 mm
Lattidele prao min laiusega (intervalliga)	18 mm
Keere halogeenita	M8 jah
Välismõõtete pikkus	40 mm
Max Kinnituse pöördemoment	5 Nm
Plastvanniga	jah
Paigaldusviis	Profiillatt
Ava laius	10 mm
Koormusvahemiku D max	70 mm
Koormusvahemiku D min	64 mm
Lisa pealispind	kuumtsingitud kastmismeetodil
Lisa materjal	Teras
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Plast
plaadi materjali väärtused	Polüpropüleen