

Tehniline andmeleht

U-klamber, U-jalaga, 1-ne, plastist surveplaadiga, FT

Artiklinumber: 1186776



U-klamber U-jalaga, polüpropüleenist plastist surveplaadiga. Üksikkaabli vertikaalseks ja horisontaalseks paigaldamiseks C-profiillati külge. Avale laiussega 18 - 22 mm. Universaalne, ühekäigulise keermega kuuskantpeapolt, võtmelaiusega 10mm, samuti lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldamiseks nii sise- kui ka välitingimustes. Soovitav on kasutada vastasplaati.



St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	1186776
Tüüp	BS-U1-K-76 FT
Nimetus 1	U-klamber 2056
Tootja	OBO
Mõõde	70-76mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	20,6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht

U-klamber, U-jalaga, 1-ne, plastist surveplaadiga, FT



Artiklinumber: 1186776

Mõõtmed

Pikkus	25 mm
Laius	82 mm
Kõrgus	108 mm
Pleki paksus	2,5 mm
Mõõt A	25 mm
Mõõt B	82 mm
Mõõt C	40 mm
Mõõt G (mm)	M8
Mõõt H	108 mm
Mõõt L	45 mm
Mõõt t	2,5 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	1
Torudele max läbimõõduga	76 mm
Torudele min läbimõõduga	70 mm
Lattidele prao max laiusega (intervalliga)	22 mm
Lattidele prao min laiusega (intervalliga)	18 mm
Keere	M8
halogeenita	jah
Välismõõtete pikkus	40 mm
Max Kinnituse pöördemoment	5 Nm
Plastvanniga	jah
Paigaldusviis	Profiillatt
Ava laius	10 mm
Koormusvahemiku D max	76 mm
Koormusvahemiku D min	70 mm
Lisa pealispid	kuumtsingitud kastmismeetodil
Lisa materjal	Teras
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Plast
plaadi materjali väärtused	Polüpropüleen