

Tehniline andmeleht

Profiillatt CM3015, ava 16 mm, FT, perforeeritud

Artiklinumber: 1109839



Aukudega profiillatt avalaiusega 16 mm.



St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	1109839
Tüüp	CM3015P0700FT
Nimetus 1	Profiillatt
Nimetus 2	perfor., ava laius 16mm
Tootja	OBO
Mööde	700x30x15
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	50 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Profiillatt CM3015, ava 16 mm, FT, perforeeritud

Artiklinumber: 1109839



Mõõtmed



Pikkus	700 mm
Laius	30 mm
Kõrgus	15 mm
Mõõt L	700 mm

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	Tagakülg perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Puuravade vahekaugus keskelt	25 mm
Toimetagamine	ei
Materjali paksus	1,5 mm
Perforatsiooniga	jah
Hammastusega	ei
Profiili kuju	C-profiil
Ava laius	16 mm
Staatiline väärtus A	0,8 cm ²
Staatiline väärtus Iy	0,24 cm
Staatiline väärtus Iz	1,22 cm
Staatiline väärtus Wy	0,29 cm ²
Staatiline väärtus Wz	0,81 cm ²