

Tehniline andmeleht

Kaas, perforeerimata FS

Artiklinumber: 6052153



Kaablirennide ja korvrennide perforeerimata kaas.
Põikilained alates 500 mm laiusest.
Kaante kasutamisel väliskeskkonnas tuleb tuulemõjude vastu võtta kasutusele li-
sameetmed.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6052153
Nimetus 1	Perforeerimata kaas
Nimetus 2	kaablirennile ja -redeliile
Tootja	OBO
Mõõde	150x3000
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	138,267 kg
Kaaluühik	kg/100 m

Tehniline andmeleht

Kaas, perforeerimata FS

Artiklinumber: 6052153



Mõõtmed



Pikkus	3 000 mm
Pikkus	10 ft
Laius	150 mm
Laius	6 in
Kõrgus	35 mm
Pleki paksus	0,04 in
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	150 mm
Mõõt H	15 mm

Tehnilised andmed

Kinnitusviis	kinnikeeratav
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	jah
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei