

# Tehniline andmeleht

## Löökankur, kraega teostus

Artiklinumber: 3492008



Löökankur individuaalseks paigaldamiseks pragunemata betooni ja mittekandvate süsteemide mitmekordseks kinnitamiseks pragunenud ja pragunemata betoonis.

Tulekaitse osas testitud, tulepüsivusklass R 120 vastavalt Euroopa Tehnilisele Tunnustusele ETA-02/0020 (opt. 7) ja Euroopa tehnilisele tunnustusele ETA-05/0116.

Montaaž markerimis- ja paigaldustööriistadega.




**A4** Roostevaba teras

### Põhiandmed

Artiklinumber	3492008
Tüüp	ES M 10x40 A4
Nimetus 1	Löökankur ES
Tootja	OBO
Mõõde	10x40
Materjal	Roostevaba teras
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

### Mõõtmed



Pikkus	40 mm
Mõõt L	40 mm

# Tehniline andmeleht

## Löökankur, kraega teostus

Artiklinumber: 3492008



### Tehnilised andmed

Mudel	Sisselõök
Kinnitusrakis	muu
Puuravade sügavus	40 mm
Puuraugu min läbimõõt	12 mm
Max krüvimissügavus	15 mm
Min krüvimissügavus	11 mm
Keere	M10
Meeterkeere	10
Isepuuriv	ei
Load on olemas	jah
Lubata koormusvahemik tõmbetsoonis	2
Sobiv ehitusmaterjal	Betoon
Tüübli ja ankru paigaldusviis	Eelpaigaldus