


Tehniline andmeleht

G-Korvrenn Magic® 75 G

Artiklinumber: 6005538



G-kujuline korvrenn punktkeevitatud terastraatidest eri küljekõrguste ning laiustega.

Vahetu sein- ja laemontaaž. Koormusandmed erinevate paigaldusviiside kohta on saadaval nõudmisel.

Magnetiline varjestussummutus 15 dB.

CE

St Teras

G galvaaniliselt tsingitud

Põhiandmed

Artiklinumber	6005538
Tüüp	G-GRM 75 50 G
Nimetus 1	G-korvrenn Magic
Tootja	OBO
Mõõde	75x50x3000
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	79,867 kg
Kaaluühik	kg/100 m


Tehniline andmeleht

G-Korvrenn Magic® 75 G


Artiklinumber: 6005538



Mõõtmed



Pikkus	3 000 mm
Laius	50 mm
Laius	1,97 in
Kõrgus	75 mm
Kõrgus	2,95 in
Mõõt A	53 mm
Mõõt B	53 mm
Mõõt C	38 mm
Mõõt H	73 mm



Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Lagi Sein
Toimetagamine	jah
Integreeritud eraldusriiul	ilma
Kasulik ristlõige	22 cm ²
Kasulik ristlõige	2200 mm ²
Profiiili kuju	G-kuju
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Kruvideta ühendus	jah
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus

Koormused

sobivad tuge min kaugused	1 m
Sobivad tuge max kaugused	2,5 m