

Tehniline andmeleht

T-hargmik, sümmeetriline, seadmekarbikule Rapid 80 tüüp
GA-S70110
Artiklinumber: 6279263



T-hargmik alumiiniumist seadmekarbikutele Rapid 80 GA.
Lisadetailide nähtavad pinnad on kilega kaetud.



Alu Alumiinium

EL anodeeritud

Põhiandmed


| | |
|-------------------|---------------|
| Artiklinumber | 6279263 |
| Nimetus 1 | T-ühendus |
| Nimetus 2 | sümmeetriline |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 70x110x500 |
| Materjal | Alumiinium |
| Pinnakate | anodeeritud |
| Pindala standard | |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 96,6 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |

Tehniline andmeleht

T-hargmik, sümmeetriline, seadmekarbikule Rapid 80 tüüp
GA-S70110
Artiklinumber: 6279263



Mõõtmed



| | |
|--------|--------|
| Pikkus | 500 mm |
| Laius | 110 mm |
| Kõrgus | 70 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Kaante arv | 1 |
| Mudel | Alaosa |
| kanalilaiusele | 110 mm |
| kanalikõrgusele | 70 mm |
| halogeenita | jah |
| kaablikinnitusklamber | ei |
| Kanali jätkumuhv | ei |
| Kaante paigaldamise viis | sisemine |
| Paigaldusperforeering põhjas | ei |
| Kaane laius | 76,5 mm |
| kaitseklass | IP30 |
| kaitsekile | jah |
| Kaitsemäär IK-kood | IK10. |
| Sümmeetriline | jah |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -25 °C |