

Tehniline andmeleht

Ruudukujuline põrandakarp tasanduskihi paksusele 55 mm

Artiklinumber: 7405037



Fikseeritud paigalduskõrgusega 55 mm põrandakarp GES9, kasutamiseks sisetingimustes olevate põrandaspaigaldus-süsteemide kuivades ruumides ja kuivhooldusega põrandates. Kahe seadmekarbiga Modul 45 seadmete vertikaalseks paigaldamiseks ja nelja tõmbetõkise. Modul 45 seadmete paigaldamiseks on lisaks vaja kahte paigaldusraami.

Valikuliselt on võimalik andmesidemoodulite paigaldus max kahe MPMT45-paigaldusplaadiga (eraldi tellitavad).

Põrandakarbil on universaalsed kinnitusfiksaatorid.



PA Polüamiid

Põhiandmed

Artiklinumber	7405037
Tüüp	GES9 55U V 7011
Nimetus 1	Põrandakarp
Nimetus 2	kanalpaigalduseks
Tooja	OBO
Mõõde	263x263x59
Värv	terashall; RAL 7011
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	206,7 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Ruudukujuline põrandakarp tasanduskihi paksusele 55 mm




Artiklinumber: 7405037

Mõõtmed



Pikkus	263 mm
Laius	263 mm
Kõrgus	59 mm
Mõõt h	55 mm



Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	8
Mudel	ruudukujuline
Juhtmeväljaviigu teostus	Pööratav kaabli väljaviik
Põrandakatte kaitseraam	jah
Põhjahooldus	kuiv
Tihendi paigaldusvõimalus	ei
Min tasanduskihi kõrgus	55 mm
Min põrandakõrgus	58 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	jah
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib märghoolduseks	ei
Sobib põrandasisesele paigalduskanalile	jah
Võimalik kinnitada seadmekarpe	ei
Välismõõtete pikkus	263 mm
Pikkus paigaldusmõõt	242 mm
Põrandakattesüvendiga	ei
Nimisuurus põrandakarpidele	9
Raami teostus	Vaibakaitseraamid
Tugev teostus	ei
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 5 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Avamismehhanism	Käepide
Põrandakatte paksus	5 mm