


# Tehniline andmeleht

## Sangaga pörandakarp GESR4

Artiklinumber: 7405444



Sangaga pörandakarp kuni 6 Modul 45-üksikseadme jaoks kahes seadmekarbis UT3, kasutamine kanali- ja pörandasüsteemides siseruumides.

Kasutatakse kuni nelja 50 keskplaadiga paigaldusseadmega.

Sangaga pörandakarp, 2-le seadmekarbile, seadmekarpide MT4 paigaldamiseks. Paigaldada saab kaks kateplaati tüüp APMT2.



PA Polüamiid

### Põhiandmed

Artiklinumber	7405444
Tüüp	GESR4 U 1019
Nimetus 1	Pörandakarp
Nimetus 2	universaalpaigalduseks
Tooja	OBO
Mõõde	Ø234x61
Värv	hallikasbeež; RAL 1019
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	140 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

### Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	6
Seadmekarpide arv	2
Mudel	ümar
Juhtmeväljaviigu teostus	Pööratav kaabli väljaviik
Pörandakatte kaitseraam	jah
Põhjahooldus	kuiiv
Tihendi paigaldusvõimalus	ei
Min pörandakõrgus	73 mm
Sobib topeltpörandasse paigaldamiseks	jah
Sobib pöranda tasapinnas suletud pörandaspaigalduskanalile	jah
Sobib pealt kaetavale pörandaspaigalduskanalile	jah
Sobib õõnespörandasse paigaldamiseks	jah
Sobib märghoolduseks	ei
Sobib süvistuskarbile	250/350
Sobib pörandasisesele paigalduskanalile	jah
Võimalik kinnitada seadmekarpe	jah
Pörandakattesüvendiga	jah
Nimisuurus pörandakarpidele	R4
Raami teostus	Vaibakaitseraamid
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP40
Kaitsemäär IK-kood	IK08.
Tugev teostus	ei
Paigaldussüsteemi tüüp	UT3
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 5 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Heakskiidud	VDE
Avamismehhanism	Käepide
Pörandakatte paksus	5 mm