

# Tehniline andmeleht

## Lukustusliuguriga pörandakarp GESR9

Artiklinumber: 7405465



Lukustusliuguriga pörandakarp kuni 12 Modul 45 üksikseadme jaoks kolmes seadmekarbis UT4, kasutamine kanalisüsteemides ja süsteempörandates siseruumides.

Pörandakatte süvis pöördkaanes 5 mm, vajaduse korral ka reguleeritav 3, 10 või 12 mm peale.  
Kasutatakse kuni üheksa 50 keskplaadiga paigaldusseadmega.

Sangaga pörandakarp, 3-le seadmekarbile, seadmekarpide UT4 paigaldamiseks. Paigaldada saab kolm katteplaati tüüp APMT5.

Pörandakatte väljalõige klappkaanes eelreguleeritud 5 mm peale, vajaduse korral reguleeritav ka 3, 8 või 10 mm peale.



PA Polüamiid

### Põhiandmed

Artiklinumber	7405465
Tüüp	GESR9-2U12T 7011
Nimetus 1	Pörandakarp
Nimetus 2	universaalpaigalduseks
Tooja	OBO
Mõõde	Ø324x68
Värv	terashall; RAL 7011
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	244 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

### Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	12
Seadmekarpide arv	3
Mudel	ümar
Juhtmeväljaviigu teostus	Pööratav kaabli väljaviik
Pörandakatte kaitseraam	jah
Põhjahooldus	kuiv
Tihendi paigaldusvõimalus	ei

### Tehnilised andmed

Min pörandakõrgus	72 mm
Sobib topeltpörandasse paigaldamiseks	jah
Sobib pörandata tasapinnas suletud pörandaspaigalduskanalile	jah
Sobib pealt kaetavale pörandaspaigalduskanalile	jah
Sobib õõnespörandasse paigaldamiseks	jah
Sobib märghoolduseks	ei
Sobib süvistuskarbile	350
Sobib pörandasisesele paigalduskanalile	jah
Võimalik kinnitada seadmekarpe	jah
Pörandakattesüvendiga	jah
Nimisuurus pörandakarpidele	R9
Raami teostus	Vaibakaitseraamid
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP40
Kaitsemäär IK-kood	IK08.
Tugev teostus	ei
Paigaldussüsteemi tüüp	UT4
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 5 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Heakskiidud	VDE
Avamismehhanism	Lukustusliugur
Pörandakatte paksus	5 mm