

# Tehniline andmeleht

Lukustusliuguriga pöördkaas, GES R2, kroom

Artiklinumber: 7408856



Klappkaane ja lukustusliuguriga seadmetoos pörandakarbi GES R2 jaoks vahetuks paigaldamiseks seadmekarpi MT R2 sisetingimustes. Suletud olekus võib pörandapistikupesa märghooldada.



Zn Survevalutsink

kroomitud

## Põhiandmed

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Artiklinumber     | 7408856           |
| Tüüp              | GES R2 Cr         |
| Nimetus 1         | Pöördkaas         |
| Nimetus 2         | lukustusliuguriga |
| Tooja             | OBO               |
| Materjal          | Survevalutsink    |
| Pinnakate         | kroomitud         |
| Pindala standard  |                   |
| Väikseim täisühik | 1                 |
| Koguse ühik       | Tükk              |
| Kaal              | 60,393 kg         |
| Kaaluühik         | kg/100 tk         |

# Tehniline andmeleht

Lukustusliuguriga pöördkaas, GES R2, kroom

Artiklinumber: 7408856



## Tehnilised andmed

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Mudel                                   | ümar                      |
| Juhtmeväljaviigu teostus                | Pööratav kaabli väljaviik |
| Pörandakatte kaitseraam                 | jah                       |
| Põhjahooldus                            | märg                      |
| Sobib topeltpörandasse paigaldamiseks   | jah                       |
| Sobib õõnespörandasse paigaldamiseks    | jah                       |
| Sobib märghoolduseks                    | jah                       |
| Sobib pörandasisesele paigalduskanalile | ei                        |
| Pörandakattesüvendiga                   | ei                        |
| Standard                                | EN 50085-2-2              |
| Kaitseaste (IP) kasutuses olekus        | IP20                      |
| Kaitseaste (IP) kasutamata olekus       | IP66                      |
| Kaitsemäär IK-kood                      | IK10.                     |
| Vertikaalne koormus, suur pind          | kuni 15 000 N             |
| Vertikaalne koormus, väike pind         | kuni 3 000 N              |
| Heakskiidud                             | VDE                       |
| Avamismehhanism                         | Lukustusliugur            |