

Tehniline andmeleht

Vaheriül GKH-TW70

Artiklinumber: 6114290



Halogeenivabast PC/ABS-ist eraldussein Rapid 80 GKH (GA) monteerimiseks seadmekarbikutesse või ISS-karbikpostidesse erinevate pingetasemetega kaab-
lite ja juhtmete installeerimiseks.



Polükarbonaat/akrüül-niitriilbutadieenstüreen

Põhiandmed

Artiklinumber	6114290
Tüüp	GKH-TW70
Nimetus 1	Vaheriül, halogeenivaba
Nimetus 2	seadmekarbikule GKH
Tooja	OBO
Mõõde	70x2000
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polükarbonaat/akrüül-niitriilbutadieenstüreen
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	14 kg
Kaaluühik	kg/100 m


Tehniline andmeleht

Vaheriül GKH-TW70

Artiklinumber: 6114290



Mõõtmed



Pikkus	2 000 mm
Laius	44,5 mm
Kõrgus	10 mm

Tehnilised andmed

Mudel	1-ne
Kinnitusviis	pistikühendusega
Sobib kanalikõrgusele	70
halogeenita	jah
kaitseklass	IP30
Kaitsemäär IK-kood	IK08.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	90 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-15 °C