

# Tehniline andmeleht

## Põrandakarp GRAF9-2 BA3, märjalt hooldatav põrandakatte väljalõikega

Artiklinumber: 7405743



Tuubusega põrandakarp märgpuhastusega põrandatele kuni 12 Modul 45 üksik-seadme jaoks kolmes seadmekarbis UT4, kasutus kanali- ja põrandasüsteemides siseruumides.

Pealispind lihvitud alumiiniumist, põrandakatte süvendiga 3 mm. Paigaldussügavusele 65 mm.  
Kasutatakse kuni 9 paigaldusseadet viiekümnese keskplaadiga.



**AIG** Alumiiniumsurvevalu

### Põhiandmed

Artiklinumber	7405743
Tüüp	GRAF9-2 BA3
Nimetus 1	Põrandakarp märkoristusele
Nimetus 2	põrandakatte süvisega
Tooja	OBO
Mõõde	Ø325x73
Materjal	Alumiiniumsurvevalu
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	258 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

### Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	12
Seadmekarpide arv	3
Mudel	ümar
Juhtmeväljaviigu teostus	Süvistatav tuubus
Põrandakatte kaitseraam	jah
Põhjahooldus	märg
Tihendi paigaldusvõimalus	jah
Min põrandakõrgus	80 mm

# Tehniline andmeleht

Põrandakarp GRAF9-2 BA3, märjalt hooldatav põrandakatte väljalõikega

Artiklinumber: 7405743



## Tehnilised andmed

Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib põranda tasapinnas suletud põrandapaigalduskanalile	jah
Sobib pealt kaetavale põrandapaigalduskanalile	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib märghoolduseks	jah
Sobib süvistuskarbile	350
Sobib põrandasisesele paigalduskanalile	jah
Põrandakattesüvendiga	jah
Nimisuurus põrandakarpidele	R9
Raami teostus	Vaibakaitseraamid
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP45
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Tugev teostus	jah
Paigaldussüsteemi tüüp	UT4
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 10 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Heakskiidud	VDE
Avamismehhanism	Pöördfiksaator
Põrandakatte paksus	3 mm