

# Tehniline andmeleht

## Põrandakarp GRAF9 universaalne, märjalt hooldatav koos struktuurkaanega

Artiklinumber: 7405746



Tuubusega põrandakarp märgpuhastusega põrandatele kuni 12 Modul 45 üksik-seadme jaoks kolmes seadmekarbis UT4, kasutus kanali- ja põrandasüsteemides siseruumides.

Kasutatakse kuni 9 paigaldusseadet viiekümne keskploadiga.

Tuubusega seadmekarp märghooldatavasse põrandasse, 3-paigaldussiinipaari-ga, paigaldustoe MT9 paigaldamiseks. Paigaldada saab kolm katteplaati tüüp APMT5.



**AIG** Alumiiniumsurvevalu

### Põhiandmed

Artiklinumber	7405746
Tüüp	GRAF9-2 U 7011
Nimetus 1	Põrandakarp märkoristusele
Nimetus 2	reljeefse kaanega
Tooja	OBO
Mõõde	Ø325x74
Värv	terashall; RAL 7011
Materjal	Alumiiniumsurvevalu
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	246 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

### Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	12
Seadmekarpide arv	3
Mudel	ümar
Juhtmeväljaviigu teostus	Süvistatav tuubus
Põrandakatte kaitseraam	jah
Põhjahooldus	märg
Tihendi paigaldusvõimalus	jah

# Tehniline andmeleht

Põrandakarp GRAF9 universaalne, märjalt hooldatav koos  
struktuurkaanega

Artiklinumber: 7405746



## Tehnilised andmed

Min põrandakõrgus	80 mm
Sobib topelpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	jah
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib märghoolduseks	jah
Sobib süvistuskarbile	350
Sobib põrandasisesele paigalduskanalile	jah
Põrandakattesüvendiga	ei
Nimisuurus põrandakarpidele	R9
Raami teostus	Vaibakaitseraamid
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP20
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP45
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Tugev teostus	jah
Paigaldussüsteemi tüüp	UT4
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 10 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Heakskiidud	VDE
Avamismehhanism	Pöördfiksaator