

Korvrenni ühenduskamber, poldiga mudel.
Sisaldab polti FRS M 6x20 ja kombimutrit.
Jn. Korvrenni ühenduskambrite asukoht ja arv.

50-150mm = 2 tk
200-300mm = 3 tk
400-450mm = 4 tk
500-600mm = 5 tk




St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6016634
Nimetus 1	Ühenduskamber
Nimetus 2	korvrennile
Tootja	OBO
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	20
Koguse ühik	Tükk
Kaal	3,15 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Mõõtmed



Mõõtmed	34 x 27,5
Pikkus	34 mm
Laius	29 mm
Laius	1,14 in
Kõrgus	24 mm
Kõrgus	0,94 in

Tehnilised andmed

Mudel	Jätk
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	jah
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	ei
Liigendühendus, horisontaalne	ei
Liigendühendus, vertikaalne	ei
Sobiv korvrennijuhthmele max	4,9 mm
Kohanduv korvrennitraadile min	3,9 mm
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Ühendamisviis	Ühenduselement