

Tehniline andmeleht

Seadmekandur CEE-paigaldamiseks, süsteemi pikkus
165 mm, CEE-ga
Artiklinumber: 7407663



16 A CEE-pistikühendusega nimisuurusega 2 seadmekandurid paigaldamiseks nimisuurustega 2, 4, 6 ja R7 pörandakarpidesse ja kassetidesse. Kaitsekarbi ja tõmbetõkise seadmekandur. Nõutav vähim paigaldussügavus: 190 mm sirge pistiku kasutamisel ja 160 mm nurga all oleva pistiku kasutamisel.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7407663
Tüüp	GT2 CEE16
Nimetus 1	Seadmekandur
Nimetus 2	CEE16-ga
Tooja	OBO
Mõõde	175x75x128
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	69 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehnilised andmed

Põhjaplekk	ei
Tihendi paigaldusvõimalus	ei
Sobib topeltpörandasse paigaldamiseks	jah
Sobib pöranda tasapinnas suletud pörandaspaigalduskanalile	jah

Tehniline andmeleht

Seadmekandur CEE-paigaldamiseks, süsteemi pikkus
165 mm, CEE-ga
Artiklinumber: 7407663



Tehnilised andmed

Sobib pealt kaetavale pörandaspaigalduskanalile	jah
Sobib õõnespörandasse paigaldamiseks	jah
Sobib pörandasisesele paigalduskanalile	jah