

Tehniline andmeleht

HW seinavalgusti ühendustoos, õõnessein, tuulekindel

Artiklinumber: 2003832



Tuulekindel ühendustoos õõnesseintele, seinavalgustite ja kõlarite paigaldamiseks. Kaanega.

- 1 sisend NYM-kaablitele $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$ või $5 \times 1,5 \text{ mm}^2$
 - 1 sisend NYM-kaablitele $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$
- Testitud vastavalt standarditele DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 ja DIN 49073-1.



PP/TPE Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer

Põhiandmed

Artiklinumber	2003832
Tüüp	HG 45-WA-LD
Nimetus 1	HW õõnesseina ühendustoos
Nimetus 2	tuulekindel, kaanega
Saadaval alates	01.10.2021
Tootja	OBO
Mõõde	Ø38, H45
Värv	oranž/hall
Materjal	polüpropüleen / termoplast-elastomeer
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,99 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

HW seinavalgusti ühendustoos, õõnessein, tuulekindel



Artiklinumber: 2003832

Mõõtmed



Pikkus	38 mm
Kõrgus	45 mm

Tehnilised andmed

sisendite arv	2
Sisseviigu tüüp_	NYM-kaablid ja torud
Korpuseläbiviigu liik	Sisseviigumebraan
Mudel	Üksik
Konstruksioonitüüp	Seinavalgusti ühendustoos
seadmete kinnitus	Kruvid
Kaas	valge
Kaanekinnitus	fikseeruv
Leegile vastupidav	koosõlas VDE 0471/IEC 60695-2-11-ga, testimistemperatuur 850 °C
Vorm	ümar
freesiava läbimõõt	35 mm
Sobib plaadi max paksusega	40 mm
Sobib plaadi min paksusega	5 mm
halogeenita	jah
Juhtmesisseviigud 3 × 1,5 mm ²	1
Juhtmesisseviigud 3 × 2,5 mm ² / 5 × 1,5 mm ²	1
Kruvidega	ei
Max nimiläbilõige	1,5 mm ²
Min nimiläbilõige	1,5 mm ²
Lõõgikindel	jah
kaitseklass	IP30
Tuulekindel	jah
Nimipinge	400 V