

Tehniline andmeleht

Karbikpost, tüüp ISSDM45

Artiklinumber: 6289970



ISS-karbikpost alumiiniumist, 45 mm süsteemiavaga.

Komplekt koosneb alljärgnevast:

1 kahekäiguline post pingutuskindlusega

Üldpikkus: 3315–3480 mm

1 laekinnitus pingutusseadisega

2 ülaosa alumiiniumist, pikkus 3000 mm

Ülal ISS-karbikpostile paigaldatud pingutusseadist on võimalik vahemikus 315 - 480 mm varieeritavalt ümber seadistada. Värvus on valikuliselt kas anodeeritud alumiinium või polaarvalge. Karbikposti kujundus põhineb sihvakal ovaalsel alumiiniumprofiilil. Postil on kaks vastastikku paiknevat 45 mm süsteemiava Modul 45® seadmete vahetuks paigaldamiseks.



Alu Alumiinium

Põhiandmed

Artiklinumber	6289970
Tüüp	ISSDM45RW
Nimetus 1	Karbikpost
Nimetus 2	põrand/lagi
Tooja	OBO
Mõõde	3000x80x130
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Alumiinium
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1172 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Karbikpost, tüüp ISSDM45

Artiklinumber: 6289970



Mõõtmed



Pikkus	3 000 mm
Laius	80 mm
Kõrgus	130 mm

Tehnilised andmed

Kasutatavate Kaante arv	2
Sektsioonide arv	2 St.
Mudel	Kahepoolne
Kinnitusviis	pingutus
Põrandale monteerimine	jah
lae montaaž	jah
Läbiv profiil	jah
halogeenita	jah
Max kõrgus	480 mm
Min kõrgus	315 mm
Kaablisestus	ülevall/all
Kaane laius	45 mm
Oleneb kohast	ei
Posti kuju	ovaalne
Max postikõrgus	3480 mm
Min postikõrgus	3315 mm
Reguleeritav	jah
Kaabeldatud	ei