

Tehniline andmeleht

Karbikpost, tüüp ISS45F

Artiklinumber: 6290086



ISS-karbikpost alumiiniumist, 45 mm süsteemiavaga.

Komplekti kuuluvad:

1 ühe sektsiooniga post koos pingutuskinditusega
kogupikkus: 3315–3480 mm

1 laekinnitus koos pingutusseadisega

1 alumiiniumist kaas

pikkus: 3000 mm

Selle ISS-karbikposti kujundus põhineb äärmiselt kitsal ja ümaral alumiiniumprofiilil, mille esiküljel on seadmekarbikusarja Rapid 45 sile kaas. 45 mm süsteemia-va sobib üksnes Modul 45®-seadmete kinnitamiseks.



Alu Alumiinium

Põhiandmed

Artiklinumber	6290086
Tüüp	ISSRM45RW
Nimetus 1	Karbikpost
Nimetus 2	põrand/lagi
Tooja	OBO
Mõõde	3000x70x59
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Alumiinium
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	510 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Karbikpost, tüüp ISS45F

Artiklinumber: 6290086



Mõõtmed



Pikkus	3 000 mm
Laius	70 mm
Kõrgus	59 mm

Tehnilised andmed

Kasutatavate Kaante arv	1
Sektsioonide arv	1 St.
Mudel	Ühepoolne
Kinnitusviis	pingutus
Põrandale monteerimine	jah
lae montaaž	jah
Läbiv profiil	jah
halogeenita	jah
Max kõrgus	480 mm
Min kõrgus	315 mm
Kaablisestus	üleval
Kaane laius	45 mm
Oleneb kohast	ei
Posti kuju	ümar
Max postikõrgus	3480 mm
Min postikõrgus	3315 mm
Reguleeritav	jah
Kaabeldatud	ei