

Tehniline andmeleht

IS 8-profiil

Artiklinumber: 6337120



I-profiil fikseeritud pikkustes. Mõõtmed 80 x 42 mm.
I-profiilile IS 8 saab nii ühele kui ka mõlemale küljele lisada kandureid AS 15, AS 30 ja AS 55. Kandurite kõrgust saab astmevabalt reguleerida.



St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Artiklinumber | 6337120 |
| Tüüp | IS 8 110 FT |
| Nimetus 1 | I-profiil |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 80x42x1100 |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard | DIN EN ISO 1461 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 632 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |

Tehniline andmeleht

IS 8-profiil

Artiklinumber: 6337120



Mõõtmed



| | |
|---------|----------|
| Mõõtmed | 80 x 42 |
| Pikkus | 1 100 mm |
| Laius | 80 mm |
| Kõrgus | 42 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Ära murtav | ei |
| Perforatsiooni tüüp | Latt, perforeeritud |
| Mudel | Üksik profiil |
| EPD-artikkel | jah |
| Toimetagamine | ei |
| Ava laius | 14 mm |
| Materjali paksus | 4 mm |
| Hammastusega | ei |
| Profiili kuju | I-profiil |
| Ava laius | 70 mm |
| Staatiline väärtus A | 7,02 cm ² |
| Staatiline väärtus Iy | 6,26 cm |
| Staatiline väärtus Iz | 77,53 cm |
| Staatiline väärtus Wy | 2,98 cm ² |
| Staatiline väärtus Wz | 19,38 cm ² |

IS 8 profiili tüüblite koormuse tunnusväärtused

Kinnitamine seinale / täispikkuses

| Tüübli tüüp | Maksimaalne koormus F kokku (kN) | | | | | |
|------------------|----------------------------------|------|------|------|------|------|
| | Kanduri pikkus, mm | | | | | |
| | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| BZ-U 10-10/90 | 7,80 | 6,78 | 5,95 | 5,17 | 4,64 | 4,14 |
| BZ 70 M12-15/110 | 11,35 | 8,25 | 7,63 | 7,11 | 6,47 | 5,38 |

Max koormus F kokku = kaabli raskus + kaablirenn + kandur + profiil. Kandevõime suureneb mõranemata betooni kasutamisel mitu korda. Järgida tuleb kanduri kandevõimet (diagramm) ja DIBt loa (tüübel) paigaldustingimusi!