


Tehniline andmeleht

Kaablikandur, 3-ne, kinnitusprofiiliga

Artiklinumber: 6006903



Kaablikanurid kiireks ja lihtsaks kaablite paigalduseks kasutuskohtades, kuhu tavapäraseid kaablikandesüsteeme pole ruumilistel põhjustel võimalik monteerida. Kaablikanduritel on suur kandepind ja ümardatud välisservad kaabli kaitsmiseks. Vastavalt standardile DIN VDE 0298-300 ei tohiks max. tugede vahekaugust 0,8m ületada.



St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6006903
Tüüp	KTW 100 3 FT
Nimetus 1	Kaablikandur
Nimetus 2	3-ne
Tooja	OBO
Mõõde	300x200x123
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	168 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Mõõtmed

Pikkus	198 mm
Laius	122 mm
Kõrgus	300 mm
Pleki paksus	2 mm
Mõõt L	300 mm

Tehniline andmeleht

Kaablikandur, 3-ne, kinnitusprofiiliga

Artiklinumber: 6006903



Tehnilised andmed

Vannide arv	3 St.
Mudel	mitmekordne
F (kN) vanni kohta	0,5 kN