

Tehniline andmeleht

Aquasit-külmvalumass, segamiskott

Artiklinumber: 2363030



Aquasit on kahekomponentne külmvalumass alumiiniumkotis, välitingimustes kaabliharukarpide täitmiseks pideva ja äärmuslikult kõrge niiskustasemega piirkondades. Kasutatav ka mehaaniliste löökide korral.

Töötlemisaeg 20 minutit pärast avamist ja segamist. Avamata olekus säilitatav kuni 24 kuud pärast tootmiskuupäeva temperatuuril 0 kuni 40 °C. Praktilised kogemused, testid ja heakskiidud kehtivad üksnes kombinatsioonis OBO kaabliharukarpidega.

Kaitseklass vastavate kaabliharukarpidega: IP68 Nimipinge: 400 V Läbilöögikindlus: >25 kV/mm standardi VDE 0291 osa 2 kohaselt Kasutustemperatuur: -40 kuni +80 °C Töötlemistemperatuur: 5 kuni +40 °C

Halogeeni-, silikooni- ja isotsüaniidivaba
Keskkonnasäästlik ja ei vaja erimärgistust



Põhiandmed

Artiklinumber	2363030
Tüüp	KVMM 250
Nimetus 1	Aquasit
Nimetus 2	kahekomp.täitemass haruk.-dele
Tooja	OBO
Mõõde	250 ml
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	30 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Mõõtmed

Pikkus	177 mm
Laius	147 mm
Kõrgus	24 mm

Tehnilised andmed

Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma

Tehniline andmeleht

Aquasit-külmvalumass, segamiskott

Artiklinumber: 2363030



Tehnilised andmed

Sisukord	250 g
Sisukord	250 ml
Säilivusaeg kuudes	24
Kaablivaigu materjal	kahekomponentne polüuretaanvaik