

Tehniline andmeleht

90°-poogen 110 FT

Artiklinumber: 6225150



Poogen 90°, horisontaalne, keevitatud pulgaga, kõigile kaabliredelitüüpidele küljekõrgusega 110 mm.
Vastavad ühendused tuleb eraldi tellida.



St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Artiklinumber | 6225150 |
| Tüüp | LB 90 1150 R3 FT |
| Nimetus 1 | Poogen 90° |
| Nimetus 2 | kaabliredelile |
| Tooja | OBO |
| Mõõde | 110x500 |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard | DIN EN ISO 1461 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 619,6 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |


Tehniline andmeleht

90°-poogen 110 FT

Artiklinumber: 6225150



Mõõtmed



| | |
|--------|--------|
| Laius | 500 mm |
| Kõrgus | 110 mm |
| Mõõt B | 500 mm |
| Mõõt R | 500 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Põlv (nurk) | 90° |
| Pulkade teostus | Perforeeritud profiil |
| Küljprofiili teostus | lame profiil |
| Ühenduse teostus | ilma jätkuelemendita |
| Toimetagamine | ei |
| Ümbersuunaja | horisontaalne |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Šarniirtoime | ei |
| Külje perforatsioon | ei |
| Pika sildega teostus | ei |
| Tala paksus | 1,5 mm |