

Liigendühendus välisühendusena 110 mm küljekõrguse ja läbiva talaperforatsiooniga kaabliredelite ja lisadetailide ühendamiseks. Nurka saab vertikaalselt reguleerida. Poltidega ühendamine tagab potentsiaaliühtlustuse.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6216650
Nimetus 1	Liigendjätk
Nimetus 2	kaabliredelile
Tootja	OBO
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	77,9 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Liigendühendus FS

Artiklinumber: 6216650



Mõõtmed



Mõõtmed	114x360
Pikkus	360 mm
Laius	28 mm
Kõrgus	110 mm
Pleki paksus	1,5 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Piki- ja nurkühendus
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	ei
Sobib kaablikandurisüsteemi kõrgusele	110 mm
Liigendühendus, horisontaalne	ei
Liigendühendus, vertikaalne	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Ühendamisviis	Ühenduselement