

Tehniline andmeleht

Juhtmekarbik, vertikaalne, tuletõkkekanalitele PYROLINE®,
kõrgus 20 mm
Artiklinumber: 7215288



Universaalne kaabliklamber kaablite vertikaalseks kinnitamiseks klaaskiuga tugevdatud kergbetoonist PYROLINE® Con tuletõkkekanalites, samuti sisekattega lehtterasest tuletõkkekarbikutes PYROLINE® Rapid. Hoidikute paigaldamiseks vabastatakse kanali kinnituskruvid, asetatakse hoidikud kruvi pea alla ja keeratakse need seejärel uuesti kinni. Kaableid saab kinnitada juhtmesidemetega kas hoidiku eenduvate kõrvade või piklike avauste külge. Klamber võtab kaabli kaalu enda kanda. Paigaldamisel arvestage vähemalt kaks kaabliklambrit meetri kohta.

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7215288
Tüüp	LHS 20
Nimetus 1	Juhtmehoidik vertikaalne
Nimetus 2	tuletõkkekanalile
Tooja	OBO
Mõõde	20x20
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,345 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht

Juhtmekariik, vertikaalne, tuleõõkekanalitele PYROLINE®,
kõrgus 20 mm
Artiklinumber: 7215288



Mõõtmed



Pikkus	90 mm
Laius	60 mm
Kõrgus	21 mm
Mõõt B	21 mm
Mõõt b	8 mm
Mõõt H	21 mm
Mõõt L	90 mm
Mõõt I	60 mm

Tehnilised andmed

Tarvikute tüüp	muu
----------------	-----