

Pikiühendus välisühendusena 110 mm küljekõrguse ja läbiva talaperforatsiooni-
ga kaabliredelite ja lisadetailide ühendamiseks.
Poltidega ühendamine tagab potentsiaaliühtlustuse.




St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6216548
Tüüp	LVG 110 FT
Nimetus 1	Jätk
Nimetus 2	kaabliredelile
Tooja	OBO
Mõõde	114x250
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	53,7 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Mõõtmed



Mõõtmed	114x250
Pikkus	250 mm
Laius	28 mm
Kõrgus	110 mm
Pleki paksus	1,5 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Jätk
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	ei
Sobib kaablikandurisüsteemi kõrgusele	110 mm
Liigendühendus, horisontaalne	ei
Liigendühendus, vertikaalne	ei
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Ühendamisviis	Ühenduselement