

Tehniline andmeleht

Metallpaistüübel

Artiklinumber: 3484602



Kasutusala: gaasbetoon, kergbetoon, Poroton, pimss, kips, õnes- ja täistellis.
Saab ilma puurimata lüüa väikese tugevusega poorbetooni (gaasbetooni) sisse.
Sobib suurepäraselt piirkondadesse, kus on kõrge temperatuur.




St Teras

GTP galvaaniliselt tsingitud, läbipaistvalt passiveeritud

Põhiandmed

Artiklinumber	3484602
Tüüp	MD 5 GTP
Nimetus 1	FIBO tüübel
Tootja	OBO
Mõõde	5x30mm
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud, läbipaistvalt passiveeritud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	200
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,19 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Mõõtmed



Pikkus	30 mm
Mõõt D	5 mm
Mõõt L	30 mm

Tehniline andmeleht

Metallpaistüübel

Artiklinumber: 3484602



Tehnilised andmed

Mudel	Laiendtüübel
Puuravade sügavus	35 mm
Puurava max läbimõõt	7 mm
Puuraugu min läbimõõt	5 mm
Sobib juhtmesidemetega kinnitamiseks	ei
Sobib gaasbetoonile	jah
Sobib kuuskant-puidukruvile	ei
Puidukruvid	4-5
Servaga	ei
Kruvidega	ei
Sobiv ehitusmaterjal	Poorbetoon Gaasbetoon Teliskivi Kärgtellis