

# Tehniline andmeleht

## Metallpaistüübel

Artiklinumber: 3484629



Kasutusala: gaasbetoon, kergbetoon, Poroton, pimss, kips, õnes- ja täistellis.  
Saab ilma puurimata lüüa väikese tugevusega poorbetooni (gaasbetooni) sisse.  
Sobib suurepäraselt piirkondadesse, kus on kõrge temperatuur.




**St** Teras

**GTP** galvaaniliselt tsingitud, läbipaistvalt passiveeritud

### Põhiandmed

Artiklinumber	3484629
Tüüp	MD 6 GTP
Nimetus 1	FIBO tüübel
Tootja	OBO
Mõõde	6x32mm
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud, läbipaistvalt passiveeritud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,25 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

### Mõõtmed



Pikkus	32 mm
Mõõt D	6 mm
Mõõt L	32 mm

# Tehniline andmeleht

## Metallpaistüübel

Artiklinumber: 3484629



### Tehnilised andmed

Mudel	Laiendtüübel
Puuravade sügavus	38 mm
Puurava max läbimõõt	9 mm
Puuraugu min läbimõõt	7 mm
Sobib juhtmesidemetega kinnitamiseks	ei
Sobib gaasbetoonile	jah
Sobib kuuskant-puidukruvile	ei
Puidukruvid	5-6
Servaga	ei
Kruvidega	ei
Sobiv ehitusmaterjal	Poorbetoon Gaasbetoon Teliskivi Kärgtellis