

Tehniline andmeleht

Kaablirenn MKS-Magic® 110 FT


Artiklinumber: 6059175



Integreeritud kiirkinnitussüsteemiga kaablirenn. Kaablirenni kasutatav pikkus on 3000 mm.

Kaablirennil on läbiv küljerforatsioon mõõtmetega 7 × 20 mm täiendavate ühendus- ja kinnitusedetailide paigaldamiseks..

Alates 200mm laiusest kaablirennist, mille perforatsiooni osakaal on 30%, sobib kasutamiseks sprinklersüsteemides vastavalt VdS direktiivile 2092. Läbiv potentsiaaliühtlustus on tagatud ilma lisadetailideta.



St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6059175
Tüüp	MKSM 115 FT
Nimetus 1	Kaablirenn MKSM
Nimetus 2	perfor., Magic ühendusega
Tooja	OBO
Mõõde	110x150x3050
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	301,672 kg
Kaaluühik	kg/100 m

Tehniline andmeleht

Kaablirenn MKS-Magic® 110 FT

Artiklinumber: 6059175



Mõõtmed




Pikkus	3 050 mm
Laius	150 mm
Kõrgus	110 mm
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	150 mm
Mõõt L	30 mm
Mõõt x	46 mm
Mõõt y	112 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Sissepäsetav	ei
Toimetagamine	ei
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Kasulik ristlõige	161 cm ²
Kasulik ristlõige	16100 mm ²
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pika sildega teostus	ei
Magnetiline sulgemine kaanega	50 dB
Magnetiline sulgemine ilma kaaneta	20 dB
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kasulik pikkus	3000 mm
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1,5 m
Sobivad tugede max kaugused	3 m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	2 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	1,5 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	0,7 kN/m



Kaablirenni (tüüp MKSM 110) koormusdiagramm

- 1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
- 2 Tugilaius m
- 3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
- 4 Koormusskeem katsetamisel
- Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)
- Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest