


Tehniline andmeleht

Tuletõkke-kruviankur MMS-plus F 7,5x80

Artiklinumber: 3498160



Tuletõkke-kruviankur vahetuks paigaldamiseks ilma tüüblita mõranenud ja pragunenud betoonis ning müüritises. Süvistatava peaga, universaalsete kinnituste jaoks. TORX pea T40.

CE-märgisega ehitustoodete koos Euroopa Tehnilise Tunnustuse (ETA) ja sobivustõendiga, testitud vastavalt EAD-le. Tõestatud kandevõime tulekahju korral kuni tulepüsivusklassini R120.



St Teras

VZ tsingitud

Põhiandmed

Artiklinumber	3498160
Tüüp	MMS+ F 7.5x80
Nimetus 1	Tuletõkke-kruviankur
Tootja	OBO
Mõõde	7,5x80
Materjal	Teras
Pinnakate	tsingitud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Tuletökke-kruviankur MMS-plus F 7,5x80

Artiklinumber: 3498160



Mõõtmed



Mõõtmed	7,5x80
Pikkus	80 mm
Mõõt L	80 mm

Tehnilised andmed

Tüüblite/naelte/kruvide teostus	Spiraaltüübel
Puuraugu min läbimõõt	6 mm
Pea läbimõõt	15,5 mm
Kruvisüsteem	Torx