

# Tehniline andmeleht

Profiillatt, MS4141, ava 22 mm, A2, perforeeritud

Artiklinumber: 1122980



Tugeva konstruktsiooniga C-profiillatt kandekonstruktsioonide individuaalseks paigaldamiseks, näiteks kaablirennide jaoks või konsoolina jaotuskilpidele. Kasutatakse ka kaablite kinnitamiseks U-klambritega.



- A2** Roostevaba teras
- 2B** puhas, järeltöödeldud

## Põhiandmed

Artiklinumber	1122980
Tüüp	MSL4141P3000A2
Nimetus 1	Profiillatt
Nimetus 2	perfor., ava laius 22mm
Tooja	OBO
Mõõde	3000x41x41
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	201,1 kg
Kaaluühik	kg/100 m


# Tehniline andmeleht

Profiillatt, MS4141, ava 22 mm, A2, perforeeritud

Artiklinumber: 1122980



## Mõõtmed



Pikkus	3 000 mm
Laius	41 mm
Kõrgus	41 mm
Mõõt L	3 000 mm

## Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	Tagakülg perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Puuravade vahekaugus keskelt	50 mm
Toimetagamine	ei
Ava suurus	14x28 mm
Materjali paksus	2 mm
Perforatsiooniga	jah
Hammastusega	jah
Profiili kuju	C-profiil
Ava laius	22 mm
Staatiline väärtus A	2,45 cm <sup>2</sup>
Staatiline väärtus Iy	5,18 cm
Staatiline väärtus Iz	7,56 cm
Staatiline väärtus Wy	2,51 cm <sup>2</sup>
Staatiline väärtus Wz	2,69 cm <sup>2</sup>