

Tehniline andmeleht

Profiillatt, MS4141, ava 22 mm, FS, küljeperforatsioon

Artiklinumber: 1123010



Tugeva konstruktsiooniga C-profiillatt kandekonstruktsioonide individuaalseks paigaldamiseks, näiteks kaablirennide jaoks või konsoolina jaotuskilpidele. Kasutatakse ka kaablite kinnitamiseks U-klambritega.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	1123010
Tüüp	MSL4141PP3000FS
Nimetus 1	Profiillatt
Nimetus 2	küljeperfor., ava laius 22mm
Tooja	OBO
Mõõde	3000x41x41
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	179,4 kg
Kaaluühik	kg/100 m


Tehniline andmeleht

Profiillatt, MS4141, ava 22 mm, FS, küljeperforatsioon

Artiklinumber: 1123010



Mõõtmed



Pikkus	3 000 mm
Laius	41 mm
Kõrgus	41 mm
Mõõt L	3 000 mm

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	3 külge perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Puuravade vahekaugus keskelt	50 mm
Toimetagamine	ei
Ava suurus	14x28 mm
Materjali paksus	2 mm
Perforatsiooniga	ei
Hammastusega	jah
Profiili kuju	C-profiil
Ava laius	22 mm
Staatiline väärtus A	2,45 cm ²
Staatiline väärtus Iy	5,18 cm
Staatiline väärtus Iz	7,56 cm
Staatiline väärtus Wy	2,51 cm ²
Staatiline väärtus Wz	2,69 cm ²