

Tehniline andmeleht

Kanalimoodul, pime, lukustuv, kõrgus 60–110 mm

Artiklinumber: 7424482



Paigaldusvalmis kanalelement kolme isefikseeruva pimekaanega juhtmeläbiviiguks, mis koosneb kanali alaosast (vann külje- ja põhja kinnitusprofiilidega) ning kanali kaanest. Hoidelappidega põhjavann vaheseinte iseliituv paigaldamise võimaldamiseks. Tamekomplekti kuuluvad 6 reguleeritava kõrgusega kinnituspurgikut, 6 tasanduskihi ankrut, ja kaane koormustoe (3 tk kanali nimilaiuste 200 ja 300 korral) või kaane kõrguse reguleerimisega koormustoe: 3 tk kanali nimilaiuse 400 ning 6 tk kanali nimilaiuste 500 ja 600 korral. Kanali kaas on tarnimise ajaks kinni kruvitud ja fiksaator paigaldatud.




St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Artiklinumber | 7424482 |
| Tüüp | OKA-W3006050R |
| Nimetus 1 | Kanaliosa, valutasapinnas |
| Nimetus 2 | iselukustuvate pimekaantega |
| Tooja | OBO |
| Mõõde | 2400x300x60 |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 2,4 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 1408,3 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |

Mõõtmed



| | |
|--------|----------|
| Pikkus | 2 400 mm |
| Laius | 300 mm |

Tehniline andmeleht

Kanalimoodul, pime, lukustuv, kõrgus 60–110 mm

Artiklinumber: 7424482



Tehnilised andmed

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Paigaldusava kate | ei |
| Katted | 3 |
| ühendatavate vaheseinte arv | 2 |
| Ette nähtud paigaldusseadmete arv | 3 |
| Sektsioonide arv | 3 St. |
| Paigaldussüsteemi kinnitusviis | Põhi |
| Põhjaplekk | jah |
| Lukustuv kaanekinnitus | jah |
| Tihendi paigaldusvõimalus | jah |
| Põrandapealse paagi paigaldusava | ei |
| Lahtisidestatav | ei |
| Sobib paisumisvuugile | ei |
| Võrksein | ei |
| Max kanalikõrgus | 110 mm |
| Min kanalikõrgus | 60 mm |
| Kaane materjali paksus | 4 |
| Tasanduskihi miinimumpaksus | 60 |
| Ühendusavaga | ei |
| Koos potentsiaaliühtlustusega | ei |
| Vaheseinaga | ei |
| Üleulatuv | jah |
| Paigaldusava | ilma |
| Max joondusvahemik | 110 mm |
| Min joondusvahemik | 60 mm |
| Eemaldatav kaas | jah |
| Eraldusseinakinnituse_avamine | stecken |
| Kinnitamine vaheseinale | pistma |