

Tehniline andmeleht

Kanalimoodul, pime, lukustuv, kõrgus 100–150 mm

Artiklinumber: 7424506



Paigaldusvalmis kanalelement kolme isefikseeruva pimekaanega juhtmeläbiviiguks, mis koosneb kanali alaosast (vann külje- ja põhja kinnitusprofiilidega) ning kanali kaanest. Hoidelappidega põhjavann vaheseinte iseliituv paigaldamise võimaldamiseks. Tamekomplekti kuuluvad 6 reguleeritava kõrgusega kinnituspurgikut, 6 tasanduskihi ankrut, ja kaane koormustoed (3 tk kanali nimilaiuste 200 ja 300 korral) või kaane kõrguse reguleerimisega koormustoed: 3 tk kanali nimilaiuse 400 ning 6 tk kanali nimilaiuste 500 ja 600 korral. Kanali kaas on tarnimise ajaks kinni kruvitud ja fiksaator paigaldatud.




St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7424506
Tüüp	OKA-W50010050R
Nimetus 1	Kanaliosa, valutasapinnas
Nimetus 2	iselukustuvate pimekaantega
Tooja	OBO
Mõõde	2400x500x100
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2,4
Koguse ühik	Meeter
Kaal	2333,3 kg
Kaaluühik	kg/100 m

Mõõtmed



Pikkus	2 400 mm
Laius	500 mm

Tehniline andmeleht

Kanalimoodul, pime, lukustuv, kõrgus 100–150 mm

Artiklinumber: 7424506



Tehnilised andmed

Paigaldusava kate	ei
Katted	3
ühendatavate vaheseinte arv	2
Ette nähtud paigaldusseadmete arv	3
Seksioonide arv	3 St.
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi
Põhjaplekk	jah
Lukustuv kaanekinnitus	jah
Tihendi paigaldusvõimalus	jah
Põrandapealse paagi paigaldusava	ei
Lahtisidestatav	ei
Sobib paisumisvuugile	ei
Võrksein	ei
Max kanalikõrgus	150 mm
Min kanalikõrgus	100 mm
Kaane materjali paksus	4
Tasanduskihi miinimumpaksus	100
Ühendusavaga	ei
Koos potentsiaaliühtlustusega	ei
Vaheseinaga	ei
Üleulatuv	jah
Paigaldusava	ilma
Max joondusvahemik	150 mm
Min joondusvahemik	100 mm
Eemaldatav kaas	jah
Eraldusseinakinnituse_avamine	stecken
Kinnitamine vaheseinale	pistma