

Tehniline andmeleht

Tuletõkkekanal PYROLINE® Con S PLC EI90

Artiklinumber: 7217874



Vee- ja külmumiskindlast klaaskiud-kergetoonist tuletõkkekanal ehitusmaterjali klassist A1 vastavalt standardile EN 13501-1 kaablite tulekindlaks paigaldamiseks evakuatsiooni- ja päästeteedel. Klassifitseeritud EI90 paigalduskanaliks vastavalt standardile EN 13501-2, testitud vastavalt standardile EN 1366-5. Sisemise tulekoormuse (kaablipõleng) korral takistab kanal tule levikut ühest tuletõkkeseksioonist teise.

Seinakanduritele fikseeritud kanal on mõeldud paigaldamiseks kas otse seina või ripp-profiilide ja koos täienadava keermeslattriputusega lakke või siis riputatakse lakke keermevarraste ja U-kujuliste profiilidega. Valmiskujul monteeritud liitmikud tagavad kiire kohapealse montaaži, lahtiselt pealepandud kaaned võimaldavad kiiret kontrolli ja kanalite kaablitega täiendamist.

Komplektis ühenduspoldid ja tihendusribad.

Komplektis ühenduspoldid ja tihendusribad.



Klaaskiud-kergetoon

Põhiandmed

Artiklinumber	7217874
Nimetus 1	Tuletõkkekanal EI90
Nimetus 2	rippmontaažiks
Tooja	OBO
Mõõde	1000x200x120
Värv	hall
Materjal	Klaaskiud-kergetoon
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Meeter
Kaal	3780 kg
Kaaluühik	kg/100 m


Tehniline andmeleht

Tuletõkkekanal PYROLINE® Con S PLC EI90

Artiklinumber: 7217874



Mõõtmed



Pikkus	1 000 mm
Mõõt B	348 mm
Mõõt b	200 mm
Mõõt h	120 mm
Mõõt H	230 mm

Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	4
Kaanekinnitus	lahti
Klassifikatsioon EI - paigalduskanal	90
Perforatsiooniga	ei
Kaabliümbris	ilma
Isoleeriva katte materjal	Klaaskiud-kergetoon