

Tehniline andmeleht

Tuletõkkekangaga paigalduskanal PYROLINE® Rapid PLM,
kanali kõrgus 40 mm, FS
Artiklinumber: 7218004



Paisuva tuletõkkekangaga metallist paigalduskanal kaablite tulekindlaks paigaldamiseks. Klassifitseeritud tuletõkkekanalina EI30, EI60 ja EI90 vastavalt standardile EN 13501-2, kontrollitud vastavalt standardile EN 1366-5. Kanal takistab tule edasikandumist klassifitseeritud ajavahemiku jooksul ja kaitseb kaablipõlengu mõjude eest.

Ette nähtud paigaldamiseks otse seinale ja lakke, samuti tõstetavate põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kasutada võib ainult heakskiidetud eelmonteeritud lisadetaile. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelepaigaldust. Pideva potentsiaaliühtlustuse jaoks kogu kanal on võimalik kaant paigaldada nihkes.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7218004
Nimetus 1	Metallist tuletõkkekanal
Nimetus 2	tuletõkkekangaga
Tootja	OBO
Mõõde	40x100x2000
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	297,5 kg
Kaaluühik	kg/100 m

Mõõtmed

Pikkus	2 000 mm
Laius	100 mm
Kõrgus	40 mm
Mõõt B	100 mm
Mõõt H	40 mm
Mõõt i	62 mm

Tehniline andmeleht

Tuletõkkekangaga paigalduskanal PYROLINE® Rapid PLM,
kanali kõrgus 40 mm, FS
Artiklinumber: 7218004



Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	4
Kaanekest	muu
Klassifikatsioon EI - paigalduskanal	90
Perforatsiooniga	jah
Kasulik ristlõige	1780 mm ²
Vaheseinad võimalikud	jah
Kaabliümbris	Teras
Sisekõrgus	34 mm
Siselaius	94 mm
maksimaalne spetsiifiline takistus Z1	2 mΩ/m