

Tehniline andmeleht

Välisnurk, kanali kõrgus 120 mm, polaarvalge

Artiklinumber: 7218048



Välisnurk koos paisuva tuletõkkekangaga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanaliile. Ette nähtud otse seinale ja lakke paigaldamiseks tõstetud põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelepaigaldust. Kaaneprojektsioon võimaldab kaane paigaldamist nihkega, et tagada kogu tuletõkkekanali ulatuses pidev potentsiaalühendus.



- St** Teras
- P** pulberkattega

Põhiandmed

Artiklinumber	7218048
Tüüp	PLM EC 1220 RW
Nimetus 1	Välisnurk
Nimetus 2	tuletõkkekangaga
Tooja	OBO
Mõõde	370x200x370
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Teras
Pinnakate	pulberkattega
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	300 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Välisnurk, kanali kõrgus 120 mm, polaarvalge

Artiklinumber: 7218048



Mõõtmed



Mõõt A	270 mm
Mõõt B	200 mm
Mõõt H	120 mm

Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	4
Kaanekestitus	muu
Perforatsiooniga	jah
Kasulik ristlõige	18500 mm ²
Vaheseinad võimalikud	ei
Kaabliümbris	Teras
Poogna nurk	90 °