

# Tehniline andmeleht

Püstnurk, kanali kõrgus 80 mm, FS

Artiklinumber: 7218066



Püstnurk koos paisuva tuletõkkekanagaga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanaliile. Ette nähtud otse seinale ja lakke paigaldamiseks tõstetud põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelepaigaldust. Kaaneprojektsioon võimaldab kaane paigaldamist nihkega, et tagada kogu tuletõkkekanali ulatuses pidev potentsiaaliühendus.



**St** Teras

**FS** kuumtsingitud lintmeetodil

## Põhiandmed

Artiklinumber	7218066
Nimetus 1	Püstnurk
Nimetus 2	tuletõkkekanagaga
Tootja	OBO
Mõõde	350x350x80
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	166,9 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

## Mõõtmed

Mõõt A	250 mm
Mõõt B	100 mm
Mõõt H	80 mm

# Tehniline andmeleht

Püstnurk, kanali kõrgus 80 mm, FS

Artiklinumber: 7218066



## Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	4
Kaanekest	muu
Klassifikatsioon EI - paigalduskanaal	90
Perforatsiooniga	jah
Kasulik ristlõige	5180 mm <sup>2</sup>
Vaheseinad võimalikud	ei
Kaabliümbris	Teras
Poogna nurk	90 °