

# Tehniline andmeleht

Püstnurk, kanali kõrgus 80 mm, polaarvalge

Artiklinumber: 7218068



Püstnurk koos paisuva tuletõkkekanagaga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanaliile. Ette nähtud otse seinale ja lakke paigaldamiseks tõstetud põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelpaigaldust. Kaaneprojektsioon võimaldab kaane paigaldamist nihkega, et tagada kogu tuletõkkekanali ulatuses pidev potentsiaalühendus.



- St** Teras
- P** pulberkattega

## Põhiandmed

Artiklinumber	7218068
Tüüp	PLM FA 0810 RW
Nimetus 1	Püstnurk
Nimetus 2	tuletõkkekanagaga
Tooja	OBO
Mõõde	350x350x80
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Teras
Pinnakate	pulberkattega
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	167,3 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

## Mõõtmed

Mõõt A	250 mm
Mõõt B	100 mm
Mõõt H	80 mm

# Tehniline andmeleht

Püstnurk, kanali kõrgus 80 mm, polaarvalge

Artiklinumber: 7218068



## Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	4
Kaanekest	muu
Klassifikatsioon EI - paigalduskanaal	90
Perforatsiooniga	jah
Kasulik ristlõige	5180 mm <sup>2</sup>
Vaheseinad võimalikud	ei
Kaabliümbris	Teras
Poogna nurk	90 °